

SolarEdge Home baterie 48V

Evropská verze

BAT-05K48



Optimalizované řešení ukládání energie pro třífázové měniče SolarEdge Home Hub a Wave

- DC coupled baterie s vyladěnou systémovou účinností, která umožňuje ukládat a spotřebovávat více energie v běžném provozu i při napájení ze zálohy*
- Hladká integrace s celým ekosystémem SolarEdge Home umožňuje využití jednotné záruky, podpory a školení i bezproblémovou logistiku a provoz
- Vylepšené bezpečnostní funkce pro ochranu baterie
- Škálovatelné řešení, které umožňuje sestavit několik bateriových modulů s jedním měničem pro velkou kapacitu (až 23 kWh)
- FV systém, baterie, EV nabíjení a chytrá zařízení pro řízení energie - to vše je monitorováno a spravováno jednou aplikací pro optimalizovanou výrobu, spotřebu a zálohování* energie
- Jednoduchá instalace plug and play s automatickou konfigurací pomocí aplikace SetApp

* Zálohovací aplikace podléhají místním předpisům a mohou vyžadovat doplňkové komponenty a upgrade firmwaru

/ SolarEdge Home baterie 48V

Evropská verze

BAT-05K48

BAT-05K48 ⁽¹⁾		JEDNOTKY
SPECIFIKACE BATERIOVÉHO MODULU		
Využitelná energie (100% hloubka vybití)	4600	Wh
Trvalý výstupní výkon (nabíjení/vybíjení) – jeden modul	2825/4096	W
Trvalý výstupní výkon (nabíjení/vybíjení) – více modulů	5000/5000	W
Elektrická vratná účinnost	>94.5	%
Záruka ⁽²⁾	10	let
Rozsah napětí	44.8 – 56.5	Vdc
Komunikační rozhraní	RS485 mezi moduly, sběrnice CAN do měniče	
Modulů na měnič	Až 5 zapojených paralelně	
Typ baterie	Li-ion	
Podporované měniče	https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-compatibility-matrix-for-solaredge-three-phase-inverters-and-batteries-application-note-eng.pdf	
SHODA S NORMAMI		
Bezpečnost (na úrovni článku)	IEC62619, UN38.3, UL9540A	
Bezpečnost (na úrovni modulu)	UN38.3, IEC62619, IEC63056, IEC62040-1, VDE-AR-E 2510-50 ⁽³⁾	
Emise	IEC61000-6-1, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-6-4, 61000-3-12	
MECHANICKÉ VLASTNOSTI		
Rozměry (Š × V × H)	540 × 500 × 240	mm
Hmotnost	54.7	kg
Montáž	Podlahový stojan a přichycení ke stěně	
Provozní teplota ⁽⁴⁾ Nabíjení/vybíjení	-10 až +50	°C
Teplota skladování (12 měsíců mezi dobitími)	-10 až +45	°C
Maximální nadmořská výška	2000	m
Stupeň krytí	IP65 / NEMA 3R – uvnitř i venku (ochrana proti vodě a prachu)	
Chlazení	Přirozená konvekce	
Hlučnost (ve vzdálenosti 1 m)	<25	dBA

(1) Specifikace platí pro PN BAT-05K48S0B-01

(2) Podrobnosti k záruce jsou uvedené v SolarEdge Home Battery Limited Warranty.

(3) Navrženo v souladu s normou VDE-AR-E-2510-50

(4) Může docházet ke snížení výkonu. Upozorňujeme, že dlouhodobý provoz domovní baterie SolarEdge za extrémních teplot může zneplatnit záruční krytí. Další podrobnosti najdete v SolarEdge Home Battery Limited Product Warranty.

SOLAREGE HOME BATERIE – PŘÍSLUŠENSTVÍ (PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

POPIS	PN
Příslušenství rezidenční baterie, horní kryt (vyžadován 1 kus na věž)	IAC-RBAT-5KMTOP-01
Příslušenství rezidenční baterie, sada kabelů baterie – měnič Hub (PN SE*K-RWB48)	IAC-RBAT-5KCINV-01
Příslušenství rezidenční baterie, sada kabelů baterie – měnič StorEdge (PN SE*K-RWS)	IAC-RBAT-5KCINV-02
Příslušenství rezidenční baterie, sada kabelů baterie – baterie	IAC-RBAT-5KCBAT-01
Příslušenství rezidenční baterie, sada kabelů věž – věž	IAC-RBAT-5KCTOW-01
Podlahový stojan (volitelný)	IAC-RBAT-5KFSTD-01
Příslušenství 10 * Sada náhradního konektoru pro spojení „baterie–měnič“, nízkonapěťová baterie SolarEdge Home	IAC-RBAT-5KCNCT-01
Příslušenství 10 * Sada náhradního konektoru pro spojení „věž–věž“, nízkonapěťová baterie SolarEdge Home	IAC-RBAT-5KCNCT-02